

# Betriebsmittelarmatur zum sicheren Spülen von Rohrleitungen

DIN-EN: DN 25 / PN 40 ASME: NPS 1" / class 150



### **Technische Merkmale**

#### Konstruktionsmerkmale

- totraumfrei
- wartungsfrei selbstschmierend
- sichere Handhabung
- einfaches Entspannen des Spülschlauches
- eindeutige Definition der Schaltwege
- kompakter Aufbau
- Gewinde- oder Flanschanschluss
- TA-Luft 2002 Nachweis

#### **Beschreibung**


In der Industrie werden häufig Anlagenteile mit s.g. Betriebsmitteln (Wasser, Dampf, Luft, Stickstoff etc) gespült. Nach der Spülung ist eine sichere Entspannung erforderlich. Die Betriebsmittelarmatur BMH zeichnet sich durch einfache und sichere Handhabung aus:

Durch die spezielle überschneidungsfreie Kükenform kann mit nur einer 90° Schaltbewegung die Betriebsmittelzufuhr geschlossen und anschließend der Spülschlauch gezielt entspannt werden. Die Armatur ist

TA-Luft-konform.

\_

# **PT-Diagramm**



# Einsatztemperaturen < -30°C und > 220 °C müssen von AZ anhand der Betriebsbedingungen geprüft und bestätigt werden.

Bei der Auswahl des Dichtbuchsen-Materials sind auch die Einsatzgrenzen gemäß EN12516-1 bzw. ASME B16.34 für die jeweiligen Druckstufen zu beachten (PN/class). Die eingezeichneten Werte beziehen sich auf austenitischen Edelstahlguß 1.4408.

- 1) Für den Einsatz unter -10°C Betriebstemperatur sind tieftemperatur- bzw. austenitische Stähle erforderlich.
- 2) Buchse: Es stehen unterschiedliche Dichtbuchsen-Materialien zur Verfügung.

#### Werkstoffe

#### Standard Gehäusewerkstoffe

- Stahlguss 1.0619, ASTM A216 WCB
- Edelstahl 1.4408, ASTM A351 CF8M
- Edelstahl 1.4308, ASTM A351 CF8
- Tieftemp. Edelstahl 1.1138, LCC/LCB/A352

#### Standard Kükenwerkstoffe

- Edelstahl 1.4408, ASTM A351 CF8M
- Edelstahl 1.4308, ASTM A351 CF8

#### Sonderwerkstoffe

- Alloy
- Monel
- Nickel
- Zirkonium
- Titan
- Tantal
- andere Werkstoffe auf Anfrage

## **Schaftabdichtung**

Standard-Abdichtung für alle gängigen Anwendungen;

Tmax 230°C

## Typ STD

mehr erfahren [...]

Firesafe-Abdichtung (API 607) mit Graphit-Packung zur zusätzlichen Schaftabdichtung; Tmax 230°C

## Typ FS

mehr erfahren [...]

Chemie-Abdichtung für leicht flüchtige, aggressive und toxische Medien mit PTFE-Packung zur zusätzlichen Schaftabdichtung; T<sub>max</sub> 230°C

### Typ CA

mehr erfahren [...]

Firesafe-Sicherheitsabdichtung (API 607) für Wechseltemperatureinsatz mit 3-fach-Graphit-Packung (nachstellbar) zur zusätzlichen Schaftabdichtung; Tmax 280°C

## **Typ FSN**

mehr erfahren [...]

Firesafe-Sicherheitsabdichtung (API 607) für Wechseltemperatureinsatz mit 3-fach-Graphit-Packung (selbsttätig nachstellend über Tellerfeder)

zur zusätzlichen Schaftabdichtung; Tmax 280°C

## **Typ FSN-SL**

mehr erfahren [...]

Chemie-Sicherheitsabdichtung für Wechseltemperatureinsatz mit

3-fach-PTFE-Packung (nachstellbar) zur zusätzlichen Schaftabdichtung;

Tmax 230°C

# **Typ CASN**

mehr erfahren [...]

Chemie-Sicherheitsabdichtung für Wechseltemperatureinsatz mit


3-fach-PTFE-Packung (selbsttätig nachstellend über Tellerfeder)

zusätzlichen Schaftabdichtung; Tmax 230°C

# **CASN-SL**

mehr erfahren [...]


# Kükenformen



# **Technische Daten**

Auf Anfrage.

# Betätigung



## 1 Verriegelung

Zündflammkombination, Ösen für Vorhängeschloss, lineares Schlüssel-Prinzip, Rastbolzen-Arretierung für Handhebel oder Handgetriebe,

### mehr erfahren [...]

#### 2 Kükenschaftverlängerung

Robuste Konstruktion aus Edelstahl in den Standardhöhen 100 und 150 mm (weitere auf Anfrage) mit T-Hebel mehr erfahren [...]

#### 3 Stellantriebe

Unterschiedliche Stellantriebe zum Aufbau auf die Konsole gemäß DIN-ISO 5211 inklusiv Magnetventil, Endlagenrückmeldungen, Stellungsregler usw.

### mehr erfahren [...]

NEU: Der pneumatische Antrieb AIR GEAR für Armaturen mit hohen Drehmomenten ≥150.000 Nm mehr erfahren [...]

## 4 Schrittschaltkupplung

Bei Mehrweghähnen können mit einem 90°-Standard-Schwenkantrieb Schaltwege bis 360° gefahren werden mehr erfahren [...]

## 5 Flanschverlängerung

Durch Montage der Flanschverlängerung aus Edelstahl keine Behinderung der Kükennachstellung, Standardhöhe 100 mm. Hinweis: Montage bei Schaftabdichtungen FSN/FSN-SL und CASN/CASN-SL nicht möglich mehr erfahren [...]